


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ SVR17 CHR

Данная инструкция относится к изделиям, представленным ниже:



Важная информация

Рекомендуется, чтобы установку данного изделия проводил квалифицированный мастер.

Проверьте изделие сразу при получении. Убедитесь, что оно соответствует своей модели, не повреждено и имеет полный комплект всех частей, необходимых для установки и использования.

Изображение в инструкции приведено в иллюстративных целях, фактический вид изделия может отличаться от него.

Проверьте наличие всех вспомогательных принадлежностей.

Внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её для дальнейшего использования.

Условия для эксплуатации

Рабочее давление

Минимальное рабочее давление 0,3 атмосферы

Максимальное рабочее давление 3 атмосферы

Перед установкой

1. Перед установкой смесителя необходимо тщательно промыть трубопровод от песка, стальных стружек и прочих загрязняющих примесей.
2. Перекройте подачу воды перед началом работы.
3. Во избежание повреждений, убедитесь, что гибкие трубы подводки воды не перекручены во время использования.

Гарантийные требования

Полный перечень гарантийных условий содержится в разделе "Гарантия" на веб-сайте компании-производителя.

Обратите внимание на нижеперечисленные условия. Их несоблюдение аннулирует гарантию на изделие:

1. Не используйте кислотные чистящие средства.
2. Не используйте абразивные чистящие средства.
3. Не используйте абразивные материалы для ухода.

Обслуживание и уход

Во избежание повреждений необходимо соблюдать следующие правила:

1. Для мытья поверхности смесителя используйте чистую теплую мыльную воду. Пользуйтесь ТОЛЬКО мягкими тканями.
2. НЕ используйте чистящие средства, содержащие соляную кислоту, муравьиную кислоту, концентрированную каустическую соду, кислоты хлора или уксусную кислоту, все они могут привести к значительным повреждениям изделия.
3. НЕ пользуйтесь грубыми чистящими порошками и щетками при уходе за смесителем.
4. При неуравновешенном давлении воды и слабом потоке следует проверить, не забилась ли душевая лейка. Если это произошло, прочистите ее щеткой, замочив предварительно в уксусе.

ПОЖАЛУЙСТА, ПОЛНОСТЬЮ ПРОВЕРЬТЕ ИЗДЕЛИЕ ПЕРЕД ОБЛИЦОВКОЙ ПЛИТКОЙ И ДРУГИМИ ОТДЕЛОЧНЫМИ РАБОТАМИ. МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗДЕРЖКИ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ДУШЕВОГО КОМПЛЕКТА, ЕСЛИ В НЕМ ОБНАРУЖИТСЯ ДЕФЕКТ.

Установка

Подготовьте все необходимое для установки, как показано на рисунке (1) Левая сторона смесителя предназначена для подвода горячей воды, правая - для подвода холодной. (Если смотреть на изделие спереди).

1. Отмерьте желаемое расстояние для душевой штанги, просверлите предварительное отверстие. Убедитесь, что трубы водопровода находятся на достаточном расстоянии от изделия.
2. Вставьте водорозетки в предварительное отверстие и закрепите ее при помощи фиксирующих деталей.
3. Закрепите душевую штангу, сначала надев декоративные накладки. Прикрепите смеситель и подсоедините к нему трубы водопровода. Убедитесь в отсутствии протечек.
4. Закрепите держатель душа и душевую лейку. После этого присоедините шланг ручного душа вместе с насадкой.

* После завершения установки включите воду и убедитесь в отсутствии протечек.

Этапы установки

